



备注:
1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金 16~20um, 镍 60~120um,
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
弹簧: SUS304
塑胶: PA46

2. 尺寸标准遵从ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 4.2mm, 弹力: 85±15克,
寿命: 大于10000次,
工作高度不得低于标示的最小工作高度。

4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上,
抗冲击电压: 交流500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ,
额定电流: 2.5A,

5. 包装规范符合EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C,
工作温度: -40 °C ~ +85 °C,

7. 产品符合RoHS标准

类别: 客户承认用图	单位: mm	重量:
绘图:	审核:	品名: 平底6PIN 2.54PIN 连接器
比例: 1:1	图幅: A4	图号: LLT-116010
核准:	日期:	页码: 1 / 1
未注尺寸公差: 0.0 0.00 0.000	未注角度公差: ±1° 未注粗糙度: Ra 1.6	版本: A



深圳市联立通电子有限公司

新版发行	2009/09/29
修订履历	
核准	
日期	

4 3 2 1