



备注:

1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金 16~20um, 镍 60~120um,
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
弹簧: SUS304
塑胶: PA46
2. 尺寸标准遵从ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 4.0mm, 弹力: 85±15克,
寿命: 大于10000次,
工作高度不得低于标示的最小工作高度.
4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上,
抗冲击电压: 交流500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ,
额定电流: 2.5A.
5. 包装规范符合EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C,
工作温度: -40 °C ~ +85 °C.
7. 产品符合RoHS标准

类别: 客户承认用图

单位: mm

重量:



深圳市联立通电子有限公司

品名: 平底6P IN 2.54PH 连接器

绘图:

审核:

核准:

比例:

图幅:

图号:

页码:

版次:

未注尺寸公差:

0.0 ±0.30

0.00 ±0.15

0.000 ±

未注角度公差: ±1°

未注粗糙度: Ra 1.6

不得改变图面比例.

| | |
|------|------------|
| 新版发行 | 2009/09/29 |
| 修订履历 | |
| 核准 | |
| 日期 | |

印刷电路板布局