

备注:

1. 材质/电镀  
针头: C3604/C2700  
镀金 16~20um, 镍 60~120um,  
针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,  
弹簧: SUS304  
塑胶: PA46
2. 尺寸标准遵从 ASME Y14.5M
3. 机械性能:  
工作高度: 4.2mm, 弹力: 85±15克,  
寿命: 大于 10000 次,  
工作高度不得低于标示的最小工作高度。
4. 电气性能:  
绝缘电阻: 500MΩ 以上,  
抗冲击电压: 交流 500V/分钟  
工作范围内的动态阻抗: 小于 30mΩ,  
额定电流: 2.5A,
5. 包装规范符合 EIA 481
6. 工作环境  
耐温: 260 °C,  
工作温度: -40 °C ~ +85 °C,
7. 产品符合 RoHS 标准

4

3

2


1

印刷电路板布局

|      |            |
|------|------------|
| 新版发行 | 2009/09/29 |
| 修订履历 |            |
| 核准   |            |
| 日期   |            |

未注尺寸公差:  
0.0 ±0.30  
0.00 ±0.15  
0.000 ±

未注角度公差: ±1°  
未注粗糙度: Ra 1.6  
不得改变图面比例。

|   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| 类别: 客户承认用图  | 单位: mm    | 重量:                      |
| 绘图:   | 审核:       |                          |
| 比例: 1:1   | 图幅: A4    | 品名: 平底6Pin 2.54Pitch 连接器 |
| 图号: LLT-116031  | 页码: 1 / 1 | 版次: A                    |
| <br>深圳市联立通电子有限公司 |           |                          |