



备注:

1. 材质/电镀
 针头: C3604/C2700
 镀金 16~20um, 镍 60~120um,
 针管: C3604, 镀金 4~8um, 镍 60~120um,
 弹簧: SUS304
 塑胶: PA46
2. 尺寸标准: 遵从 ASME Y14.5M
3. 机械性能:
 工作高度: 4.4mm, 弹力: 85±15克,
 寿命: 大于 10000 次,
 工作高度不得低于标示的最小工作高度。
4. 电气性能:
 绝缘电阻: 500MΩ以上,
 抗冲击电压: 交流 500V/分钟
 工作范围内的动态阻抗: 小于 30mΩ,
 额定电流: 2.5A,
5. 包装规范符合 EIA 481
6. 工作环境
 耐温: 260 °C,
 工作温度: -40 °C ~ +85 °C,
7. 产品符合 RoHS 标准

未注尺寸公差:
 0.0 ±0.30
 0.00 ±0.15
 0.000 ±

未注角度公差: ±1°
 未注粗糙度: Ra 1.6
 不得改变图面比例。

类别: 客户承认用图
 单位: mm
 重量:

深圳市联立通电子有限公司
 平底 6P IN 2.54PH 连接器

审核:	比例:	图幅:	图号:	页码:	版次:
核准:	1:1	A4	LLT-116032	1 / 1	A

新版发行	2009/09/29
修订履历	
核准	
日期	

4

3

2

1

A

B

C

D