


印刷电路板布局




- 备注:
1. 材质/电镀  
针头: C3604/C2700 镀金16~20um, 镍60~120um,  
针管: C3604, 镀金4~8um, 镍60~120um,  
弹簧: SUS304  
塑胶: PA46
  2. 尺寸标准: 遵从ASME Y14.5M
  3. 机械性能:  
工作高度: 2.8mm, 弹力: 85±15克,  
寿命: 大于10000次,  
工作高度不得低于标示的最小工作高度。
  4. 电气性能:  
绝缘电阻: 500MΩ以上,  
抗冲击电压: 交流500V/分钟  
工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ,  
额定电流: 2.5A。
  5. 包装规范符合EIA 481
  6. 工作环境  
耐温: 260 °C,  
工作温度: -40 °C ~ +85 °C。
  7. 产品符合RoHS标准

4 3 2 1

新版发行	日期	2009/06/25
修订履历	核准	
版次		

未注尺寸公差:  
0.0  
0.00 ±0.30  
0.000 ±0.15  
0.000 ±

未注角度公差: ±1°  
未注粗糙度: Ra 1.6  
不得改变图面比例。

类别: 客户承认用图	单位: mm	重量:
绘图:	审核:	核准:
比例: 1:1	图幅: A4	品名: 尾针3PIN 2.8PH 连接器
图号: LLT-213032	页码: 1 / 1	版次: A
 深圳市联立通电子有限公司		