






机密文件, 请妥善保管, 在未经联立通公司
书面授权下, 严禁披露给任何第三方!



图号
LLT-213096



印刷电路板布局

备注:

1. 材质/电镀
针头: C3604/C2700
镀金16~20um, 镍60~120um,
针管: C3604, 镀金4~8um, 镍60~120um,
弹簧: SUS304
塑胶: PA46
2. 尺寸标准: 遵从ASME Y14.5M
3. 机械性能:
工作高度: 7.4mm, 弹力: 100±20克,
寿命: 大于10000次,
工作高度不得低于标示的最小工作高度.
4. 电气性能:
绝缘电阻: 500MΩ以上,
抗冲击电压: 交流500V/分钟
工作范围内的动态阻抗: 小于30mΩ,
额定电流: 2.5A.
5. 包装规范符合EIA 481
6. 工作环境
耐温: 260 °C,
工作温度: -40 °C ~ +85 °C.
7. 产品符合RoHS标准

类别: 客户承认用图

单位: mm

重量:

未注尺寸公差:
0.0 ±0.30
0.00 ±0.15
0.000 ±0.05

未注角度公差: ±1°

未注粗糙度: Ra 1.6

不得改变图面比例.

审核:

核准:

品名:

尾针3PIN 3.0PH 连接器

比例: 1:1

图幅: A4

图号: LLT-213096

页码: 1 / 1

版次: A

深圳市联立通电子有限公司

新版发行	2009/09/29
修订履历	
核准	
日期	
版次	

4

3

2

1